

BENNE À FOND OUVRANT RENFORCÉE CHARGES LOURDES - CIVBB-R-CL

6 MODÈLES RENFORCÉS DE 500L À 2000L

- Benne à fond ouvrant renforcée superposable pour déchets réfractaires
- Ouverture manuelle par le fond et fermeture grâce à un ressort




CARACTÉRISTIQUES :

Épaisseur de l'acier : 3 mm pour la tôle, 4 et 6 mm pour la base

Tubes de renfort sur la face, le dos et le fond
3 ou 4 loquets de fermeture du fond

REF. CIVECO	VOLUME (L)	DIM EXT(LxIxH-MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)	FOURREAUX (MM)
CIVBB-500-R-CL	500	940 × 2574 × 1294	1500	167,5	A550 B220 C80
CIVBB-750-R-CL	750	940 × 2574 × 1295	1500	193	A550 B220 C80
CIVBB-1000-R-CL	1000	940 × 2574 × 1296	1500	218,2	A550 B220 C80
CIVBB-1300-R-CL	1300	940 × 2574 × 1297	1500	262,2	A550 B220 C80
CIVBB-1500-R-CL	1500	940 × 2574 × 1294	1500	317	A610 B220 C80
CIVBB-2000-R-CL	2000	940 × 2574 × 1294	2000	393	A610 B220 C80

OPTIONS :



Câble en nylon pour ouvrir la benne



Couvercle en acier avec vérins hydrauliques



Roues 150, 160 ou 200mm
Polyamide ou Polyuréthane
2 fixes et 2 pivotantes avec frein