


BENNE À FOND OUVRANT SUPERPOSABLE RENFORCÉE - CIVBB-R

6 MODÈLES RENFORCÉE DE 500 L À 2000 L

- Benne à fond ouvrant robuste en acier superposable
- Ouverture manuelle par câble par le fond en douceur et fermeture grâce à un ressort de tension



DIMENSIONS DES FOURREAUX



CARACTÉRISTIQUES :

Vidage par le fond en douceur et ouverture manuelle par câble

Gerbable pour gain de place

Déplacement facile avec chariot élévateur, transpalette ou grue grâce aux 4 anneaux de levage


Épaisseur de la tôle d'acier du conteneur : 3 mm
et de la base : 3 mm

Ressort de tension à la base permet une fermeture automatique

Capacité de charge : jusqu'à 1500 kg

REF. CIVECO	VOLUME (L)	DIM EXT(LxIxH-MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)	FOURREAUX (MM)
CIVBB-500-R	500	940 × 2574 × 1294	1200	147	A550 B220 C80
CIVBB-750-R	750	940 × 2574 × 1295	1200	172	A550 B220 C80
CIVBB-1000-R	1000	940 × 2574 × 1296	1200	197	A550 B220 C80
CIVBB-1300-R	1300	940 × 2574 × 1297	1200	237	A550 B220 C80
CIVBB-1500-R	1500	940 × 2574 × 1294	1200	261	A610 B220 C80
CIVBB-2000-R	2000	940 × 2574 × 1294	1500	325	A610 B220 C80

OPTIONS :



Câble en nylon pour ouvrir la benne



Couvercle en acier avec vérins hydrauliques



Roues 150, 160 ou 200mm
Polyamide ou Polyuréthane
2 fixes et 2 pivotantes avec frein