

BENNE À FOND OUVRANT SUPERPOSABLE - CIVBB




6 MODÈLES DE 500 L À 2000 L

- Benne à fond ouvrant robuste en acier superposable
- Ouverture manuelle par câble par le fond en douceur et fermeture grâce à un ressort de tension



DIMENSIONS DES FOURREAUX



CARACTÉRISTIQUES :

Vidage par le fond en douceur et ouverture manuelle par câble

Gerbable pour gain de place

Déplacement facile avec chariot élévateur, transpalette ou grue grâce aux 4 anneaux de levage


Épaisseur de la tôle d'acier du conteneur :
2 à 3 mm (selon les modèles)
et de la base : 3 mm

Ressort de tension à la base permet une fermeture automatique

Capacité de charge : jusqu'à 1000 kg

REF. CIVECO	VOLUME (L)	DIM EXT(LxIxH-MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)	FOURREAUX (MM)
CIVBB-500	500	940 × 1344 × 764	1000	120	A550 B220 C80
CIVBB-750	750	940 × 1344 × 1034	1000	144	A550 B220 C80
CIVBB-1000	1000	940 × 1344 × 1294	1000	161	A550 B220 C80
CIVBB-1300	1300	940 × 1704 × 1294	1000	193	A550 B220 C80
CIVBB-1500	1500	940 × 1974 × 1294	1000	204	A610 B220 C80
CIVBB-2000	2000	940 × 2574 × 1294	1000	253	A800 B220 C80

OPTIONS :



Câble en nylon pour ouvrir la benne



Couvercle en acier avec vérins hydrauliques



Roues 150, 160 ou 200mm
Polyamide ou Polyuréthane
2 fixes et 2 pivotantes avec frein